



Nazwa produktu	Lepkość w 20°C (cSt) / zakres temp.	Uwagi/zastosowanie
Synt-A-Lube 9010	150 -30 do +70	Uniwersalny olej syntetyczny do precyzyjnej mikromechaniki, zegarków i przyrządów pomiarowych.
Synt-A-Lube 9014	100 -35 do +70	Olej syntetyczny do mikromechaniki, o lepkości pośredniej między 9030 a 9010.
Synt-A-Lube 9015	150 -30 do +70	Syntetyczny olej o dobrej smarowności, odpowiedni do elementów z tworzyw sztucznych.
Synta-Visco-Lube 9020	270 -25 do +80	Olej o wyższej lepkości do wolniejszych ruchomych części pod wysokim naciskiem.
Synta-Visco-Lube 9024	260 -25 do +80	Syntetyczny olej o dobrej smarowności i przyczepności do umiarkowanie obciążonych części.
Synta-Visco-Lube 9026	235 -25 do +90	Olej z dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS ₂) dla zwiększonej odporności na nacisk.
Synta-Visco-Lube 9027	1050 -7 do +80	Lepki olej syntetyczny do części pod wysokim naciskiem, o doskonałej przyczepności.
Synta-Frigo-Lube 9030	60 -40 do +60	Olej do zastosowań w niskich temperaturach, do mechanizmów precyzyjnych.
Synta-Frigo-Lube 9034	60 -40 do +60	Olej do smarowania elementów z tworzyw sztucznych w niskich temperaturach.
Arctic 9040	25 -52 do +120	Olej do ultra-niskich temperatur, idealny do zastosowań precyzyjnych.
Syntescap 941	105 -35 do +70	Specjalistyczny olej do smarowania wychwyków i mechanizmów zegarowych.
OSI 220 9800	220 -30 do +120	Uniwersalny olej syntetyczny bezsilikonowy o stabilnej lepkości.
Synt-HP-500 9101	500 -30 do +100	Wysokociśnieniowy olej syntetyczny o dobrej przyczepności i stabilności.
Synt-HP-750 9102	750 -35 do +100	Wysokociśnieniowy olej syntetyczny o średniej lepkości do obciążonych elementów.
Synt-HP-1000 9103	1000 -30 do +100	Wysokociśnieniowy olej syntetyczny o wyższej lepkości do precyzyjnych przekładni.
Synt-HP-1300 9104	1300 -25 do +100	Wysokociśnieniowy olej syntetyczny o najwyższej lepkości do silnie obciążonych części.
Natural Oil 8000	95 -15 do +80	Ogólne smarowanie mechanizmów precyzyjnych
Natural Oil 8030	115 -20 do +80	Smarowanie przekładni i elementów ruchomych
Natural Oil 8031	110 -25 do +80	Smarowanie zamków, prowadnic i łożysk lekko obciążonych
Natural Oil 8040	150 -27 do +80	Elementy mechaniczne w niskich temperaturach
Natural Oil 8141	1250 -4 do +100	Smarowanie mechanizmów o wysokim obciążeniu, np. przekładnie
Microgliss C-7	350 -15 do +100	Mechanizmy precyzyjne, smarowanie optyki i drobnej mechaniki
Microgliss D-2	75 -30 do +70	Smarowanie precyzyjne w niskich temperaturach
Microgliss D-3	190 -22 do +80	Smarowanie przekładni wrażliwych na zmiany temperatury
Microgliss D-4	330 -15 do +80	Mechanizmy precyzyjne o średnim obciążeniu
Microgliss D-5	1200 -5 do +80	Smarowanie elementów wymagających wysokiej lepkości

Silicone Oil H-10	110000 do +120	Odporne na wysokie temperatury, izolacja elektryczna
Silicone Oil I-31-B	510 -35 do +200	Smarowanie wysokotemperaturowe i ekstremalne warunki
Silicone Oil I-4	1000 -35 do +200	Smarowanie łożysk i elementów pracujących w wysokich temperaturach

dlaZegarmistrza.pl



dlazegarmistrza.pl



dlazegarmistrza.pl